

projekt kivitendo - Fehler #603

Mailversand liefert immer einen Fehler / Mails über IMAP ablegen

05.07.2023 12:02 - Bernd Bleßmann

Status:	Gelöst	Beginn:	05.07.2023
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:		% erledigt:	100%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0:00 Stunde
Zielversion:		Aufgewendete Zeit:	0:00 Stunde

Beschreibung

Wenn in der Konfiguration [sent_emails_in_imap] "enabled = 0" ist, dann kehrt die Routine "_store_in_imap_sent_folder" einfach zurück.

Der eval-Block beachtet das nicht, setzt ok auf 0, error ist leer und man bekommt einen "undefined error" angezeigt:

```
eval {$self->_store_in_imap_sent_folder($email_as_string)} or do { ...
  $ok = 0;
  $error = $@;
};
```

Das, was mit eval evaluiert wird, sollte immer truish (1) zurückliefern, oder eben sterben:

```
eval {$self->_store_in_imap_sent_folder($email_as_string); 1;} ...
```

Ungeschickt finde ich hier auch, dass ein Fehler beim IMAP-Speichern ein Mail-Fehler anzeigt, obwohl die Mail durchaus verschickt wurde. Aber da steht ja auch noch ein TODO im Code - kommt also sicher noch ;)

Zugehörige Revisionen

Revision 667dbd3d - 12.07.2023 15:37 - Bernd Bleßmann

Mail/Imap-Sync: Im eval-Block truish als letzten Wert zurückgeben, ...

... damit der Block auch richtig evaluiert, wenn die Imap-Synch. nicht eingestellt ist.

Behebt #603 (redmine)

Historie

#1 - 13.07.2023 03:58 - Bernd Bleßmann

- Status wurde von Neu zu Gelöst geändert

- % erledigt wurde von 0 zu 100 geändert

Status geändert durch Changeset [kivitendo|667dbd3dff535564b05efbfebb938aed18035c9b](#).