

projekt kivitendo - Feature #762

E-Mail-Journal Import optimieren: Eine Transaktion pro E-Mail und drei IMAP-Ordner

09.04.2025 11:03 - Stefan Husch

Status:	Neu	Beginn:	09.04.2025
Priorität:	Hoch	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:		% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0:00 Stunde
Zielversion:		Aufgewendete Zeit:	0:00 Stunde
Beschreibung			
Aktuell wird beim Import eine Transaktion über alle zu importierenden E-Mails gemacht.			
Das ist ungünstig bei vielen täglich zu importierenden E-Mails. Eine Transaktion pro E-Mail macht die Fehlersuche einfacher (siehe auch Ticket #713).			
Da das Setzen von IMAP-Flags nicht richtig funktioniert, schlage ich vor drei IMAP-Ordner für den Import zu verwenden:			
• Eingang: hier werden die zu importierenden E-Mails reingelegt • Fehler: sollte beim Import ein Fehler passieren, wird die E-Mail hierhin verschoben vom Import-Skript • Importiert: die importierten E-Mails werden hierhin verschoben vom Import-Skript			
Ein Beispiel von mir findet ihr hier: email2nc . Ist zwar in Ruby, aber es geht ja um die Idee.			